



Atron Kombi dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden biri olan Good Design ödülünü almıştır.

# Atron Kombi

**DD Demirdöküm**  
www.demirdokum.com.tr



# Üstün Özellikler

# DemirDöküm



### 3 yıldız verim sınıfı:

Maksimum ve minimum çalışmada yüksek verimlilik zorunluluğu getiren 92/42/EEC standartlarına göre 3 yıldız verim sınıfındadır.



### LCD bilgi ekranı:

LCD bilgi ekranı sayesinde tesisat ve kullanım suyu sıcaklık değerleri, tesisattaki su basınç değeri ve hata anında uyarı veren hata kodları izlenebilmektedir.



### Çift eşanjör sistemi:

Çift eşanjör sistemi ile maksimum sıcak su konforu sağlanmaktadır. Atron kombiler bu özellik sayesinde anında ve istenilen sıcaklıkta hassas olarak suyu ısıtmaktadır.



### Fan modülasyonu:

Fan hızı kombinin sıcaklık ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlanmaktadır. Bu sayede Atron kombilerde yüksek verim sağlanırken ses seviyeleri de oldukça düşüktür.



### Tam izolasyon:

Atron kombinin yanma odası, brülör, eşanjör, genleşme tankı, fan gibi komponentleri tam olarak izole edilmiş olup, son derece sessiz çalışmaktadır.



### 7 geçişli yeni nesil eşanjör sistemi:

Isıl yüzeyi artırılmış 7 geçişli eşanjör sistemi ile yüksek verim sağlar.



### % 93 verim:

Atron kombiler % 93 verimleri ile ekonomik olarak çalışmaktadır. Ekonomik çalışmanın sonucunda da doğal gaz tüketimleri düşüktür.



### Soft touch düğme:

Soft touch teknolojisi kullanılan düğmeler, hem ergonomik hem de şık bir görüntü sağlamaktadır.



### Digital ve analog manometre:

Atron kombilerde tesisattaki su basıncı LCD ekrandan takip edilebilmektedir. Ayrıca kombinin altında bulunan analog manometre ile de basınç değerleri okunabilir.



**Ergonomik ve modern kumanda panosu**

MODEL		ATRON H 24	ATRON H 28
Tip	kcal/h	7.912-20.210	9.718-23.220
Verim (80-60 °C)	%	93	92,9
Tesisat sıcaklık ayar aralığı	°C	38-85	38-85
Kullanım suyu sıcaklığı ayar aralığı	°C	35-64	35-64
Genleşme tankı kapasitesi	lt	7	7
Minimum su debisi	lt/dk	2,5	2,5
Maksimum su basıncı	bar	8	8
Atık gaz çıkış çapı	mm	60/100	60/100
Elektrik beslenmesi		220-240 V/50 Hz	
Elektrik koruma sınıfı		IPX4D	IPX4D
Boyutlar (GxDxY)	mm	410x295x700	444x295x700
Net Ağırlık	kg	30,5	33

DemirDöküm ürünlerinde renk, görünüş, kullanım ve benzer değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

### Yetkili Satıcı Kaşesi



Revizyon tarihi: 24.05.2013  
Döküman kodu: 8101048092.01

[www.demirdokum.com.tr](http://www.demirdokum.com.tr)